


AERO/150

Proyector de alta intensidad fabricado en aluminio y policarbonato para grandes rendimientos y usos profesionales. Equipado con un disipador de aluminio de extrusión capaz de funcionar en condiciones y ambientes extremos, garantizando una temperatura de funcionamiento estable en cada momento, así como una gestión del flujo lumínico personalizada.

Luminaria adaptable a las necesidades de cada empresa, tanto para interior como exterior, desde 60 a 185w. De gran durabilidad, resistente a impactos y vibraciones. Estanqueidad IP67. Hasta 23.000 lm de flujo lumínico, para sustituir luminarias de hasta 1000w. La durabilidad de 50.000 a 100.000 horas de funcionamiento reducen el mantenimiento a cero.

AERO/150 (84)

Potencia	Intensidad	Lumen Totales	Led	Temp. color °K	Tª Funcionamiento	Regulable	Tensión	CRI	Factor de Potencia	Horas uso
150W	540 mA	19.000	CREE	6.500	-40 a + 50°C	si	100-240 VAC	70	>96	50.000





aeroled

LED IN THE HEIGHTS



LED CREE



IP 67



IK 07



Certificado
CE



Certificado
Rosh



Garantía
5 años



RAEE



DELEGACIÓN NAVARRA

Pol. Ind. Utzubar
Arbizu (Navarra)
(+34) 948 35 38 27

SEDE CENTRAL

Aerorecycling International S.L.
C/ M^a Díaz de Haro 11, 3^o Dpto. 303
48920 · Portugalete (Bizkaia)
(+34) 94 4753352

aeroled@aeroled.es
www.aeroled.es

